

ВИТЯЖНА ШАФА З СУХОЮ ФІЛЬТРАЦІЄЮ

ASS-Cabin



ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ МАЛЯРНОЇ ДІЛЯНКИ



Витяжна шафа з сухою фільтрацією, від «Заводу обладнання для малярної ділянки «ТВЕКО», розроблена для створення безпечних та комфортних умов на малярній ділянці. Витяжна шафа призначена для проведення попередньої обробки та нанесення лакофарбових матеріалів на різноманітні вироби з дерева, металу, пластику тощо. Для встановлення шафи не потрібно виконання підготовчих робіт – лише необхідно підвести повітроводи викиду відпрацьованого повітря – завдяки чому шафа легко встановлюється у будь-якому приміщенні.

Очищення відпрацьованого повітря витяжної шафи виконується за допомогою дворівневої системи фільтрації, яка має ступінь очищення не нижче 95% та відповідає класу фільтрації EU4.

Використання витяжної шафи підвищує швидкість та покращує якість нанесення лакофарбового покриття, що удосконалює ефективність роботи малярної ділянки.

ПРИЗНАЧЕННЯ ВИТЯЖНОЇ ШАФИ

Витяжні шафи з сухою фільтрацією серії ASS-Cabin спеціально розроблені для оснащення малярної ділянки – меблевої майстерні чи фабрики, для багетній майстерні, на виробництвах легкої промисловості, майстерні з виготовлення металевих виробів.

Основною конструктивною особливістю шаф серії ASS-Cabin, є захисна міні-кабіна, що перешкоджає розлітання лакофарбового розпилу в сторони під час фарбування. Захисна кабіна створює робочу зону шириною, відповідною до ширини обраної моделі ASS-Cabin, з довжиною захисних панелей від 600 мм до 2600 мм, завдяки чому саме ці моделі шафи ASS-Cabin найкраще використовувати в якості фарбувальної камери.

ASS-Cabin оснащена дворівневою системою фільтрації та економічним LED світильником, що створює безпечні і комфортні умови для роботи на малярній ділянці та підвищує якість нанесення лакофарбового покриття.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Найменування	Одиниці виміру	ASS-Cabin-2	ASS-Cabin-3
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ			
Габаритні розміри, Ш x В x Г	м	2 x 2,4 x 1	3 x 2,4 x 1
Внутрішній розмір захисної кабіни, Ш x В x Г *	м	2 x 2 x 0,6	3 x 2 x 0,6
ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ			
Система фільтрації		Дворівнева	Дворівнева
Ефективна площа фільтрів	м ²	4	6
ПОТУЖНІСТЬ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ УСТАНОВОК			
Витяжна вентиляційна установка	кВт / год	3	3
Продуктивність по повітрю	м ³ / год	8 000	11 000
Швидкість повітря у робочій зоні	м / с	0,4	0,4
ОСВІТЛЕННЯ			
Енергозберігаючі світильники LED T8, 1200 x 2 x 18	шт	1	1
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ			
Електроживлення		3 фази / 380 В / 50 Гц	
Загальне споживання електроенергії	кВт / год	3,1	3,1

* Глибина захисної міні-кабіни залежить від довжини захисних панелей - від 600 мм в базовій комплектації до 2600 мм, з шагом нарощування 1000 мм.